

Výrobce doporučuje použití
originálních pilových kotoučů
PROTECO 42.09-PK-250, 42.09-PK-300

DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE

PROTECO®

Technická data pro SKP-250-230-P

Výkon motoru	1,7 kW / 230 V
Ø / upínací otvor pilového kotouče	250 / 30 mm
Rychlost pilového kotouče	4000 ot/min
Maximální šířka řezu s pravítkem	600 mm
Maximální prořez	80 mm při 90° / 54 mm při 45°
Ø odsávacího hrdla	100 mm
Hmotnost	110 kg

Všechny stroje
jsou vybaveny
bezpečnostním
vypínačem
s protiprachovou
úpravou.



**Pila stolní kotoučová
PROTECO SKP-250-230-P**
pr. 250mm, 230V,
s pojezdovým vozíkem
obj. č. 51.01-SKP-250-230-P

Výrobce doporučuje použití
originálních pilových kotoučů
PROTECO 42.09-PK-250, 42.09-PK-300

DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE

PROTECO®

Technická data pro SKP-315-230	
Výkon motoru	2,2 kW / 230 V
Maximální prořez	90 mm při 90° / 50 mm při 45°
Rozměry stolu	550 x 800 mm
Rozšíření stolu 2ks	550 x 800 mm
Pracovní výška	800 mm
Ø / upínací otvor pilového kotouče	315 / 30 mm
Otáčky motoru	2800 ot./min
Ø odsávacího hrdla	100 mm
Hmotnost	50 kg

Všechny stroje
jsou vybaveny
bezpečnostním
vypínačem
s protiprachovou
úpravou.



Pila stolní kotoučová
PROTECO SKP-315-230
pr. 315mm, 230V
obj. č. 51.01-SKP-315-230



PROTECO PROTECO PROTECO

DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE

Technická data pro STF-260-230	
Výkon motoru	1,7 kW / 230 V
Délka stolu srovnávačky	1000 mm
Délka stolu tloušťkovačky	400 mm
Max. šířka srovnávání	260 mm
Max. výška tloušťkování	150 mm
Max. tříska tloušťkování	2,5 mm
Ø nožového hřídele	63 mm
Otáčky nožového hřídele	6500 ot./min.
Počet nožů v nožovém hřídeli	2 ks
Rychlost posuvu při tloušťkování	5 m/min.
Pracovní otáčky motoru	2800 ot./min.
Úhel sklonu pravítka	max. 45°
Ø odsávacího hrdla	100 mm
Hmotnost	66 kg

PROTECO[®]

Všechny stroje jsou vybaveny bezpečnostním vypínačem s protiprachovou úpravou.



Frézka
PROTECO STF-260-230
srovnávací a tloušťkovací 230 V
s pojezdovým vozíkem
obj. č. 51.01-STF-260-230

PROTECO PROTECO PROTECO


DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE

Technická data pro STF-250-400

Výkon motoru	2 kW / 400 V
Stolek srovnávací frézky	1085 x 250 mm
Stolek tloušťkovací frézky	600 x 248 mm
Ø nožového hřídele	75 mm
Otáčky nožového hřídele	4000 ot./min.
Úhel sklonu pravítka	max. 45°
Počet nožů v nožovém hřídeli	3 ks
Maximální výška dřeva pro tloušťkování	180 mm
Maximální tloušťka ubírané třísky při srovnávání	3,0 mm
Maximální tloušťka ubírané třísky při tloušťkování	2,5 mm
Maximální šířka obrobku při srovnávání	250 mm
Ø odsávacího hrdla	100 mm
Hmotnost	150 kg

PROTECO[®]

Všechny stroje jsou vybaveny bezpečnostním vypínačem s protiprachovou úpravou.



**Frézka
PROTECO STF-250-400**
srovnávací a tloušťkovací
kombinovaná 400 V
obj. č. 51.01-STF-250-400

PROTECO PROTECO PROTECO

DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE

PROTECO[®]

Univerzální zařízení kompatibilní se všemi dřevobráběcími stroji PROTECO. Moderní konstrukce stolních kotoučových pil i srovnávacích a tlušťkovacích frézek PROTECO vyžaduje, spojením s flexibilní hadicí o průměru 100 mm, připojení odsavače.

Použitím PROTECO odsavače pilin a třísek zajistíte vysokou míru bezpečnosti a hygieny Vaší práce a 100% funkčnost dřevobráběcího stroje.

Všechny stroje jsou vybaveny bezpečnostním vypínačem s protiprachovou úpravou.



Odsavač pilin a třísek
PROTECO OPT-550
obj. č. 51.01-OPT-550

Technická data pro OPT-550

Výkon motoru	0,55 kW / 230 V
Délka	870 mm
Šířka	500 mm
Výška	765 mm
Odsávací kapacita	1150 m ³ / hod
Max. podtlak	1000 pa
Počet hadic	1 ks
Odsávací rychlost	20 m.s ⁻¹
Kapacita odpadního pytle sběrného kolektoru	0,075 m ³
Otáčky motoru	2820 ot./min.
Hladina hluku bez technologie LAeq	72.0 dB(A)
Hladina hluku s technologií (viz osvědčení) LpAeq	79.3 dB(A)
Ø odsávacího hrdla	100 mm
Hmotnost	29 kg

PROTECO PROTECO PROTECO